


RPS - 120 MIT DREHVORRICHTUNG AUF ANHÄNGER

BENZIN MOTOR BRIGGS & STRATTON	VANGUARD 16 PS, OHV, 4- TAKT, 2 – ZYLINDER MIT LUFTKÜHLUNG
STARTVORRICHTUNG	MANUELL
TANKINHALT	5 l (E95)
VERBRAUCH	2.1-4.2 l/h
BENZIN MOTOR BRIGGS & STRATTON	VANGUARD 23 PS, OHV, 4-TAKT, 2-ZYLINDER MIT LUFTKÜHLUNG
STARTVORRICHTUNG	ELEKTRISCH & MANUELL
TANKINHALT	7 l (E95)
VERBRAUCH	2.7-6.7 l/h
ANZAHL DER MESSER	6 & 8
MAX. SCHNITTDURCHMESSER VANGUARD 16 PS	Frisches Weichholz 100 mm Frisches Hartholz 80 mm Trockenes Hartholz 70 mm
MAX. SCHNITTDURCHMESSER VANGUARD 23 PS	Frisches Weichholz 110 mm Frisches Hartholz 90 mm Trockenes Hartholz 80 mm
LÄNGE DER SCHNITTSTÜCKE	Bsp. 6 Messer Version 8-15 cm 8 Messer Version 5-10 cm
MAX. AUSBRINGUNG	10-11 m^3  h
INNENMASS DES SCHNEIDMECHANISMUS	180 mm
MESSER QUALITÄT	Stahl HARDOX 500
MESSERSTÄRKE	10 mm
DURCHMESSER DER ZAHNRÄDER (INDUKTIONS GEHÄRTET)	200 mm
TRICHTERMASSE	620/380 mm
SCHWENKBEREICH	360°
GEWICHT	620 kg
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Notausbügel am Einwurftrichter • Notaus am Motor
WELLENDURCHMESSER FÜR SCHWUNGRAD	Ø 35mm
ANHÄNGER	Ohne Zulassung

OPTINAL
HYDRAULISCHES FÖRDERBAND

LÄNGE / BREITE

230 / 25 cm bzw 300 / 25 cm

HÖHE DER MITNEHMER

5 cm